

# Pantalla táctil

Tamaño del panel	Diagonal: 86 "de ancho (2,184.4mm)
Tipo de visualización	Pantalla de cristal líquido
Iluminar desde el fondo	Sistema de led
Área de visualización efectiva W x H	75.68 "x 43.03" (1922.3 x 1093 mm)
Resolución	Máximo: 3,840 x 2,160 dpi (4K)
Color de pantalla	Máximo: Más de 1.07 mil millones de colores.
Brillo	Máximo: 410 cd / m <sup>2</sup> .
Relación de aspecto	58139.999999999999
Relación de contraste	1,200: 1
Tamaño de píxel	0.494 x 0.494 mm
Response Speed	8 - 12 ms (Gris a Gris, Av.)
Ángulo de visión HV	178 ° / 178 °
Orientación de pantalla	Landscape

# Sensor táctil

Tecnología	Sentido de las sombras
Puntos de contacto	Independiente: 10
Solicitud de bolígrafo táctil	> = 10 mm
Exactitud	+/- 2 mm (más del 90% del área)
Sistema operativo	Multi-touch (hasta 10): Windows® 7, 8, 8.1, 10 Single Touch: Windows® 7, Mac® OS 10.6+
Touch Output	USB 2.0 (Tipo B)
Vidrio de protección	Pretratamiento antirreflejo de 4 mm de espesor.

## General

Entrada de video	Unidad de visualización: Mini D-SUB15pin, DisplayPort (HDCP), HDMI (HDCP), DVI-D (HDCP)
Salida de vídeo	Displayport x 1
Entrada de audio	Línea de 3,5 mm en Jack x 1 (para VGA, DVI)
Salida de audio	Clavijas (R + L) y terminales para altavoces de 10W + 10W
Interfaces	USB 2.0 TIPO B x 1 para control táctil
Dimensiones A x P x H	78.97 "x 4.96" x 47.24 "(2,009 x 126 x 1,200 mm)
Peso	268.4 lbs. (122 kg)
Fuente de alimentación	100 - 240 V, 50/60 Hz



CPU	Intel® Core i5 4590T 2.1GHz
Sistemas operativos	Windows® Embedded Standard 8 (64 bits)
SSD	SSD: 64 GB HDD: 500 GB
RAM	8 GB 16 GB
Interfaces	VGA, salida HDMI, entrada de micrófono (3,5 mm), salida de altavoces (3,5 mm)
Conexión de red	LAN cableada: 10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T

## Datos ambientales

El consumo de energía	Menos de 510W
Modo de espera	Menos de .5W