

Especificaciones del motor

Configuración	Escritorio
Color / negro y blanco	Color
Tecnología	LED
Tipo de tóner	Seco de un solo componente
Panel de operaciones	Pantalla táctil a color de 4.3"
Velocidad en blanco y negro	30 ppm
Velocidad de impresión en color	30 ppm
Volumen mensual máximo	7,500 impresiones
Ciclo máximo de trabajo	75,000 impresiones
Primera velocidad de impresión	Negro: 6 seg Todo color: 7.8 seg
Tiempo de calentamiento	18 segundos
Recuperación del modo de suspensión	8.5 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 dpi

Capacidad de papel estándar	1 bandeja para 500 hojas + bandeja de desvío para 100 hojas
Capacidad máxima de papel	2,100 hojas
Capacidad de salida	200 hojas
Tamaños de papel admitidos	Bandeja de papel: 3.25" x 5.83" - 8.5" x 14.01" Bandeja de desvío: 2.52" x 5" - 8.5" x 49.6" Bandejas opcionales: 5.5" x 8.27" - 8.5" x 14.01"
Pesos de papel admitidos	Todas las bandejas: Bond de 15 - 59 lb (56 - 220 g/m ²) Doble faz: Bond de 15 - 43 lb (56 - 163 g/m ²)
Duplexado	Automática (estándar)
requerimientos de energía	120 - 127 V, 60 Hz
El consumo de energía	En funcionamiento: 488 W Modo Reposo: 0.54 W
Consumo típico de energía (TEC)	1.23 kWh/semana
Estado ENERGY STAR	Certificado
Dimensiones A x P x H	15.7" x 20.3" x 15.2" (400 x 515 x 387 mm)
Peso	72.75 lbs. (33 kg)

Especificaciones del controlador

Velocidad del procesador	1.46 GHz
Memoria Estándar / Máxima	RAM DE 2 GB
Disco duro	320 GB (opcional)
Máximo de documentos almacenados	950 archivos (requiere disco duro)
Páginas almacenadas máximas	1,000 páginas
Interfaces estándar	Gigabit Ethernet (1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T), USB 2.0 Tipo B, USB 2.0 Tipo A
Interfaces opcionales	IEEE1284/ECP, IEEE802.11 a/b/g/n
Lenguajes / controladores de la impresora	Standard: PCL6/5c, PostScript3, PDF Direct Opcional: Adobe® PostScript®3 , PDF Direct de Adobe®
Soporte de fuente	Estándar: PCL: 93 fuentes, PS3: 80 fuentes Opcional: Adobe PS3/PDF: 136 fuentes
Network Protocols	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas operativos compatibles	Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2, Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 bit, 64 bit) MacOS X 10.8 10.11 (El Capitan)
Software / utilidades de administración de dispositivos	Estándar: Web Image Monitor, @Remote Opcional: Device Manager NX Series

Soporte de impresión móvil AirPrint[®], RICOH Smart Device Connector